

# 人参洗淨プラント



## 《 特 長 》

### ブラシ式洗淨機 TA230-12 (12本ブラシ ワンタッチ仕様)

- ① 仕上がり状態が洗いながら見える開放式です。
- ② ブラシの交換及び配置換えが簡単に出来ます。
- ③ シンプルな構造で耐久性に優れ、操作方法も簡単です。
- ④ ブラシの回転による「ともずり」効果で甘皮まで取り除き、美しく洗い上げます。
- ⑤ 少ない水量で洗淨できる低圧洗淨方式です。

### 水槽コンベア SFR400

- ① 人参を水槽に投入するので傷が付きにくく、また、洗淨前に人参が水に浸かる事で付着している土が落ちやすくなり、洗淨時間が短縮されます。
- ② 一定量の人参をローラーコンベアで洗淨機へ連続投入するので、ムラ無く能率の良い洗淨が出来ます。
- ③ ローラーコンベアにより、人参に付着た汚れがローラーの間から落ちるので、洗淨機への泥の混入が少なくなります。

	品 名	型 式	外 型 寸 法 ( 取り出し口高さ 600mm )	使用電力	処理能力(時間)
仕 様	ブラシ式洗淨機	TA230-12	長さ 2,900mm × 幅 1,140mm × 高さ 1,600mm	2.2kW × 1	1.2t ~ 1.8t
	水槽コンベア	SFR400	長さ 2,500mm × 幅 1,360mm × 高さ 2,000mm	0.4kW × 1	

※ この他に、取り出し口高さ 1,020mm仕様、1,150mm仕様があります。

※ 上記内容は製品改良の為外装仕様など予告なしに変更することがあります。

発売元

 株式会社 太陽

本社 高知県高知市布師田3950

東部営業所 TEL (028) 662-0222

中部営業所 TEL (077) 559-2310

中四国営業所 TEL (088) 846-2525

九州営業所 TEL (096) 380-6881

## 人参洗浄プラント 仕様・性能表

品名	型式	外型寸法（長さ×幅×高さ）	使用電力	洗浄能力
ブラシ式洗浄機	TA230-12	2,900mm × 1,140mm × 1,600mm	2.2kw	1.2t～1.8t/時間

品名	型式	外型寸法（長さ×幅×高さ）	使用電力	最大投入量	搬送能力
水槽コンベア	SFR400	2,500mm × 1,360mm × 2,000mm	0.4kw	500kg(作業開始時)	1.2t～4.0t/時間

※ 外型寸法は取り出し口高さが600mmの場合です。

## 人参洗浄プラント・人参重量選別機 レイアウト参考図

